

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCION

FICHA TECNICA DE LA BOTA ROBUSTA WARRIOR

ROBUSTA WARRIOR TOP
hecho con el corazón

CUELLO / TOP EDGE: Textil de alta resistencia, acolchado con espuma de alta densidad. High resistance textile, padded with highdensity foam.

LENGUETA / TAB: Sintético base textil tipo fuelle con forro espumado. Synthetic textile base with bellows foamed liner.

CORDONES / CORDS: Redondos 3 Almas en poliéster bicolor. Round 3 core polyester bicolour.

OJALETE / OJALETE: Plásticos no conductores de electricidad. Plastics do not conduct electricity.

TIPO DE CUERO / LEATHER TYPE: Mocasin / Moccasin

CALIBRE / CALIBER: 18 - 20 / 18 - 20

COLOR / COLOR: Negro y/o café / Black or brown

CONTRAFUERTE / UTTRRESS: En tejido recubierto en resina, calibre 4 mm. Mesh coated nonwoven, caliber 4mm.

LAJILLA / ESTERNA / INSIDE: Material microporoso EVA con recubrimiento textil, calibre 2.5mm. EVA microporous material textile coating, 2.5mm gauge.

SUELA / SOLE: PU - PU bidenidad, bicolor. Huella dureza 60 ± 5 Shore A. Entresuela poliuretano expansor dureza 60 ± 5 Shore A. PU - PU double density, bicolor. Footprint hardness 60 ± 5 Shore A. Expander polyurethane midsole hardness 60 ± 5 Shore A.

PUNTERA / TOECAP: Composite, seguridad. Composite safety.

RECOMENDACIONES:
- Mantener el cuero limpiado de modo periódico de trabajo en ambiente húmedo limpiar el calzado algunas veces con agua.
- Limpiar con un paño seco o un cepillo de cerdas suaves para evitar el exceso de humedad, posteriormente puede utilizarse un crema de cuero para protegerlo.
- Evitar el contacto con el agua, limpiar con la brocha y limpiarlo de forma adecuada.
- Conservar en un lugar seco y ventilado.
- Para mayor información consulte el manual de instrucciones.

NORMATIVIDAD TÉCNICA:
RESISTENCIA DIELECTRICA
NORMA: ASTM F 2412 y 2413 / I1
REQUISITO: Máximo 3 mA de corriente de fuga. Largo de 1 minuto a 15kV.
RESISTENCIA MECÁNICA DE PUNTERA
NORMA: EN 12888:2010
REQUISITO: Impacto 200J y compresión de 15kN.

ABRASIÓN DE SUELA:
NORMA: NTC 60 20345
REQUISITO: Máximo 250 mm³

FLEXIÓN DE SUELA:
NORMA: NTC 60 20345
REQUISITO: Incremento máximo de 4 mm. en 30.000 ciclos

GENERALIDADES / GENERALITIES:
TALLAS / SIZE: 36-46 / 1.000grs. / 16 cm / 6.30" / 16 Pares / 16 Pares

TIPO DE CONSTRUCCIÓN / CONSTRUCTION TYPE: Strobel, inyección directa al corte. Strobel, direct injection cut.

GARANTÍA / WARRANTY: 6 meses en condiciones normales de trabajo. 6 months in normal working conditions.



**BOTA GRULLA ALCANTE PU/PU/CP
CUERO NEGRO / GRIS**



FICHA TECNICA DE LA CAMISA

NOMBRE :	TWILL PEOPLE	
REFERENCIA:	TWIPE	
COMPOSICION :	Poliéster 80% Algodón 20%	
Características	Unidad	Estándar
Ancho	Mts	1.45 – 1.50
Peso Rígido Aprox.	Gr/m ²	185
Rendimiento Aprox.	Mts /Kg.	3.6
Tipo de Tejido	Plano	
Producto	Importado	

